


S-200 Serisi



- + Sanayi Tipi Adaptör
Enclosed Power Supply Adapter
- + Geniş Giriş Voltaj Aralığı (160 - 240Vac)
Wide Range Input Voltage (160 - 240Vac)
- + Kısa Devre Koruma, Aşırı Yük Sınırlama
Short Circuit Protection, Overload Limitations
- + Aşırı Isı Koruma
Overheat Protection
- + Yüksek Verim
High Efficiency
- + Kompakt Tasarım
Compact Design
- + 2 yıl Garanti
2 Year Warranty

Giriş / Input	Nom.	Toler.	Şartlar / Condition
Çalışma Voltaj Aralığı Rated Voltage Range	160-240V AC	± 20%	47 / 63 Hz
Max. Giriş Akımı Max. Input Current	2,5A AC	± 10%	220V AC
Kalkış akımı Max. Inrush Current	50A		max. 2ms
Yüksüz Giriş Gücü Load Input Current	0,3W	< 0,3W	input: 220V AC / output: 0mA
Verim Efficiency	89%	min. 85%	input: 220V AC / output: max.

Çıkış / Output	Model	Nom.	Cur.	Toler.	Şartlar / Condition
Çıkış Gerilimi Rated Output Voltage	S-200-5	5V DC	40A	± 5%	AT Rated Input Voltage
	S-200-12	12V DC	16,7A	± 5%	AT Rated Input Voltage
	S-200-24	24V DC	8,3A	± 5%	AT Rated Input Voltage
	S-200-48	48V DC	4,2A	± 5%	AT Rated Input Voltage
Çıkış Dalgalanma Output Ripple & Noise		max. 2%(Vout)			input: 220V AC / output: max.
Yük Regülasyonu Line Regulation		max. 5%			input: 220V AC / output: max.

Şartlar ve Güvenlik Conditions & Safety	Nom.	Toler.	Şartlar / Condition
Çalışma ortamı Operating Environment	-10 ~ +70°C (20~90% RH)		No Dewdrop
Depolama ortamı Storage Environment	-20 ~ +80°C (10~95% RH)		No Dewdrop
Güvenlik Standardı Safety Standard	EN60950-1		Acc. / Compliance
EMC & EMI	EN55022		Acc. / Compliance
Yüksek Gerilim Dayanıklılığı Primary To Secondary Hi-Pot	3000 V AC		0,5-2,0sec.
Güvenilirlik Reliability	80%	min. 78%	input: 220V AC

Mekanik / Mechanical	Nom.	Toler.	Şartlar / Condition
Çıkış soketi (øD x ød) [mm] Output socket			
Boyutlar (l / w / h) [mm] Dimensions	199 / 110 / 50		
Ağırlık Weight	820g (approx.)		